



FICHE TECHNIQUE

APOLLO

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ



Sneaker de sécurité S2 montant sans lacets.

Semelle de contact antidérapante SSR GRIP, non marquante, en caoutchouc.

Sneaker équipé d'un embout acier, offrant une protection contre les chocs équivalents à 200J au minimum et contre l'écrasement sous une charge d'au moins 15Kn.

Tige en microfibre aspect « Soft Touch », design nid d'abeille, apportant une protection et un aspect Premium. Imperméable et résistante aux agents chimiques.

Semelle intercalaire en PU mono densité.

Doublure technologie 'Thinsulate' qui offre une protection thermique une fois et demie supérieure à celle de la plume d'oie, conférant à la fois chaleur, respirabilité et liberté de mouvement.

Col cheville en mousse Lycra pour une aisance et un confort optimum.

Semelle de confort amovible, antibactérienne, absorbante en PU, contrecollée tissu, talon 'Shock Absorber' en EVA.

En cours de certification :

CIMAC Operational Headquarters – Via Aguzzafame 60/b, 27029 Vigevano (PV), Italie, organisme notifié européen n° 0465.

Conçu suivant la norme EN ISO 20345 :2011 S2 SRC, répondant :

- Aux exigences essentielles, propriétés fondamentales.
- Aux exigences additionnelles pour applications particulières :
- Aux chaussures antistatiques, arrière fermé.
- À la capacité d'absorption d'énergie du talon.
- À la semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
- À la résistante à la pénétration et absorption d'eau.

Protège contre les risques de chutes par glissades sur sols de type industriel lisse, gras ou sols meubles (SRC).

EPI de CATEGORIE II.

Poids : 515 g en taille 42

Livré avec le Cleaner SSR GRIP*

Coloris : NOIR



TAILLES : 39 ► 48

* Le cleaner SSR GRIP est livré avec tous nos modèles, ce petit peigne nettoyant garantit efficacité et longévité à votre semelle. En restant propre, elle garde pleinement son effet Grip.

#BORNTOG RIP

ADHERASHOES.COM