



FICHE TECHNIQUE

SHIELD

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ



Sneaker de sécurité S3 SRC montant à lacets.

Semelle de contact antidérapante SSR GRIP, non marquante, en caoutchouc

Sneaker équipé d'un embout acier, offrant une protection contre les chocs équivalents à 200J au minimum et contre l'écrasement sous une charge d'au moins 15Kn.

Tige en microfibre aspect « Soft Touch » apportant une protection et un aspect Premium. Une sensation « peau de pêche », lisse, souple, agréable au toucher. Elle est imperméable et résistante aux agents chimiques.

Semelle intercalaire en PU mono densité.

Patch silicone protection malléole : protège la cheville des chocs sur la face externe de la chaussure.

Insert anti-perforation textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Doublure en tricot mesh respirante et absorbante.

« Smart lacing » : ajustement facile, serrage rapide, passe lacets et poche lacets.

Semelle de confort amovible, antibactérienne, absorbante en PU, contrecollée tissu, talon 'Shock Absorber' en EVA.

En cours de certification :

CIMAC Operational Headquarters – Via Aguzzafame 60/b, 27029 Vigevano (PV), Italie, organisme notifié européen n° 0465.

Conçu suivant la norme EN ISO 20345 :2011 S2 SRC, répondant :

- Aux exigences essentielles, propriétés fondamentales.
- Aux exigences additionnelles pour applications particulières :
- Aux chaussures antistatiques, arrière fermé.
- À la capacité d'absorption d'énergie du talon.
- À la semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
- À la résistante à la pénétration et absorption d'eau.

Protège contre les risques de chutes par glissades sur sols de type industriel lisse, gras ou sols meubles (SRC).

EPI de CATEGORIE II.

Poids : 580 g en taille 42

Livré avec le Cleaner SSR GRIP*

Coloris : NOIR



TAILLES : 39 ► 48

* Le cleaner SSR GRIP est livré avec tous nos modèles, ce petit peigne nettoyant garantit efficacité et longévité à votre semelle. En restant propre, elle garde pleinement son effet Grip.