



SHIELD

UTILISATION **INDUSTRIE, LOGISTIQUE, CHANTIERS NAVALS, PÉTROCHIMIE**

Sneaker de sécurité S3 montant à lacets.
Norme ISO 20345 : 2011 S3 SRC

TAILLES : **39 à 48**

COULEUR : **Noir**

POIDS : **630g en T42**

SEMELLE

- Semelle de contact antidérapante SSR GRIP, non marquante, en caoutchouc.
- Semelle intercalaire en PU mono densité.
- Insert anti-perforation textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.
- Semelle de confort amovible, antibactérienne, absorbante en PU, contrecollée tissu, talon 'Shock Absorber' en EVA.
- Livré avec le Cleaner SSR GRIP

TIGE

- Tige en microfibre aspect «Soft Touch» apportant une protection et un aspect Premium. Une sensation «peau de pêche», lisse, souple, agréable au toucher. Elle est imperméable et résistante aux agents chimiques.
- «Smart lacing» : ajustement facile, serrage rapide, passe lacets et poche lacets.
- Patch silicone protection malléole : protège la cheville des chocs sur la face externe de la chaussure.
- Doublure en tricot mesh respirante et absorbante.
- Embout acier, offrant une protection contre les chocs équivalents à 200J au minimum et contre l'écrasement sous une charge d'au moins 15Kn.



STEEL

