



# SUMMIT

UTILISATION **INDUSTRIE, LOGISTIQUE, CHANTIERS NAVALS, PÉTROCHIMIE, RESTAURATION**

Sneaker de sécurité S3 à lacets.  
Norme ISO 20345 : 2011 S3 SRC

TAILLES : 35 à 48

COULEUR : Noir / Blanc

POIDS : 560g en T42

## SEMELLE

- Semelle de contact antidérapante SSR GRIP, non marquante, en caoutchouc.
- Semelle intercalaire en PU mono densité.
- Insert anti-perforation textile composite haute ténacité.
- Semelle de confort amovible, antibactérienne, absorbante en PU, contrecollée tissu, talon 'Shock Absorber' en EVA.
- Livré avec le Cleaner SSR GRIP

## TIGE

- Tige en microfibre, On Micro-Leader 1.4, textile enduite PU, aspect cuir lisse, souple, respirante, antibactérienne, imperméable, lavable à l'éponge humide.
- Doublure intérieure effet 'Coolmax' : maille polyester respirante, évacuant l'humidité du pied, pour un confort maximal, très haute résistance à l'abrasion et aux frottements répétés.
- Embout composite, offrant une protection contre les chocs équivalents à 200J au minimum et contre l'écrasement sous une charge d'au moins 15Kn.



METAL  
FREE